

炭黑含量测试仪

Carbon Black Content Tester



电缆 光缆绝缘 塑料管道 塑料颗粒 聚乙烯 聚丙烯

DZ3500S

400-885-2060

南京大展检测仪器有限公司
Nanjing Dazhan Testing Instrument Co., Ltd

DZ3500S 炭黑含量测试仪

*开盖式设计，测试样品方便

*一键计算炭黑、灰分

*一次测试4个样品，效率高

*实时报警提醒功能，安全性高



技术参数

项目	技术参数
工作温度	室温~1200℃
测试样品数量	一次测试4个样品，效率提升4倍
加热区长度	350mm
工作电源	AC220V/50Hz/60Hz
传感器灵敏度	0.1℃
降温方式	快速降温（≤20min,900℃到室温），可开盖降温
气路控制	两路，程序自动切换
控温方式	智能化可编程控制，可设置分段程序
石英管尺寸	φ44x600±5mm
炉膛尺寸	φ45x360±5mm
加热元件	高温合金丝
数据计算	软件自带计算功能，一键计算；可自动计算出炭黑含量
其他	带尾气过滤装置（选配）；带打印功能，可以直接打印报告

性能优势



多段参数设置，一键计算结果



快速降温



实时温度提醒功能



多种气体自动控制

合作伙伴



南京大展检测仪器有限公司
Nanjing Dazhan Testing Instrument Co., Ltd

地址：南京市江宁区清水亭西路2号百家湖科技产业园11幢-2

电话：400-885-2060

官网：www.dzjcyq.com



科普扫一扫，关注我们

